

B REMOLQUES CON FRENADO NEUMÁTICO Y ABS

B.1. PORTA-MÁQUINAS CON PLATAFORMAS FIJAS

B.1.1 MODELOS PE 6000 Y PE 8000, ruedas al exterior de la plataforma



DESCRIPCIÓN

Remolques con ruedas por el exterior / 2 ejes en tándem con suspensiones por ballestas parabólicas / Enganche regulable en altura con anillo BNA 68 x 42 / Piso de madera / 2 rampas traseras acero + madera asistidos por muelles / 2 pies traseros de estabilización / Frenado neumático con ABS / Iluminación reglamentaria 24 voltios

Atención: Para todo pedido, rogamos precise el tipo de anillo compatible con el enganche del camión (ver los esquemas).



Rampas regulables en altura, asistidas por muelles



Anillo BNA
Ø 68 x 42


MODELO	MMA en kg	CU	Dim. L x l	Altura Plancha	Altura enganche	Precios sin IVA
PE 6000	6000	4240	4100 x 1990	650	Mini 590 / Maxi 920	Consultar
PE 8000	8000	6100	4100 x 1990	650	Mini 590 / Maxi 920	Consultar

Dimensiones en mm.


Telf.: 902 161 200

→ OPCIONES

- + Anillo DIN 40
- + Anillo DIN 50
- + Rampas de aluminio



Anillo DIN 50
Ø 50 x 115



Anillo DIN 40
Ø 40 x 100

Rueda de repuesto:

PE 6000 / 8000